

TABELLE SCHINDELBEDARF

RUNDSCHINDELN

Verlegungsart	R 60 x 140	R 80 x 200	R 100 x 250	Bedarf / m ²	Stück / Bund
2-lagig mit angegebenen Reihenabstand (kleinflächige Dächer/Wandflächen)	60 mm Reihenabstand			279 Stück	100
		90 mm Reihenabstand		139 Stück	100
			115 mm Reihenabstand	87 Stück	100
3-lagig mit angegebenen Reihenabstand (für kleine und große Dächer/Wandflächen)	45 mm Reihenabstand			371 Stück	100
		60 mm Reihenabstand		209 Stück	100
			75 mm Reihenabstand	134 Stück	100

Bedarf in Bund (ohne Verschnitt): $\frac{\text{benötigte m}^2 \cdot \text{Bedarf / m}^2}{100}$

SCHINDELN Tiroler Art (rechteckig)

Verlegungsart	Lärche 300 mm	Lärche 400 mm	Zeder 450 mm	m ² / Bund
2-lagig mit angegebenen Reihenabstand (WAND)	135 mm Reihenabstand			1,22
		180 mm Reihenabstand		1,46
			200 mm Reihenabstand	3,32
3-lagig mit angegebenen Reihenabstand (DACH)	90 mm Reihenabstand			0,81
		125 mm Reihenabstand		1,01
			140 mm Reihenabstand	2,32

Bedarf in Bund (ohne Verschnitt): $\frac{\text{benötigte m}^2}{\text{m}^2 / \text{Bund}}$

Gerne erstellen wir Ihnen auch ein individuelles Angebot.
Senden Sie Ihre Anfrage an mail@holz-shop.com!

